

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B

<div><div></div><div>POSADZKA NA GRUNIE</div></div>	<div><div></div><div>ŚCIANA ZEWNĘTRZNA</div></div>
---	--

- |  |   |
|--|---|
| <div><div></div><div>1. Betonur standard</div></div>   | <div><div></div><div>1. Tynk strukturalny cienkowarstwowy</div></div>                         |
| <div><div></div><div>2. Wywłoka betonowa, gr. 6cm</div></div>                                | <div><div></div><div>2. Izolacja termiczna: poliisotyren ekspandowy EPS, gr. 12cm</div></div> |
| <div><div></div><div>3. Folia PE</div></div>   | <div><div></div><div>3. Ściana nośna: Pustok cer. Porotherm 25P+W</div></div>                 |
| <div><div></div><div>4. Izolacja termiczna – poliisotyren ekstrudowany, gr. 10cm</div></div> | <div><div></div><div>4. Tynk wewnętrzny – gr. 1cm</div></div>                                 |
| <div><div></div><div>5. 2 x folia PE (opcjonalnie) – izolacja przeciw wilgociowa</div></div> |   |
| <div><div></div><div>6. – folia izolacyjna gruba lub popa</div></div>                        |   |
| <div><div></div><div>7. Płyta betonowa C20/25, gr. 15cm</div></div>                          |   |
| <div><div></div><div>8. Pasek ubity warstwami: min., gr. 40cm</div></div>                    |   |

<div><div></div><div>STRÓP NAD PARTEREM</div></div>
---

1. Okładzina cer. lub parkiet, gr. 2cm.
2. Wywłoka betonowa – gr. 5cm
3. Folia PE
4. Styropian – gr. 4cm
5. Strop TERIVA I – gr. 24cm
6. Tynk wewnętrzny – gr. 1cm

<div><div></div><div>STRÓP DREWNIANY</div></div>
--

1. Belka drewniana 8x20cm
2. /wełna mineralna 15cm.
3. Ruszt stal./wełna min. gr. 5cm.
4. Płyta g-k, gr. 1,25cm.

<div><div></div><div>ŚCIANA FUNDAMENTOWA</div></div>
--

1. Okładzina klinkierowa/tynk cokołowy
2. Izolacja termiczna – poliisotyren ekstrudowany gr. 10cm
3. Izolacja przeciw wilgociowa – 3 x powłoka bitumiczna
4. Ściana nośna: bloczki bet., gr. 25cm
5. Tynk wewnętrzny

<div><div></div><div>DACH NIEOCIEPLONY</div></div>
--

1. Dachówka cer./Blechodachówka
2. Łaty 4x5cm
3. Kontrłaty 3x5cm
4. Folia paroprzepuszczalna
5. Kulawka/krokwie – gr. 18cm

